

NR810

Autolaveuse autoportée

Caractéristiques et avantages


- La taille compacte, avec un centre de gravité bas, un petit rayon de braquage et un fonctionnement flexible.
- Panneau tactile intégré et étanche, l'écran LCD peut afficher les paramètres de fonctionnement et le code d'erreur, ce qui facilite le réglage des paramètres et le diagnostic des erreurs.
- Trois modes de vitesse et débit d'eau réglable.
- Le contrôleur développé indépendamment a les fonctions de protection contre la surcharge du moteur et la faible puissance de la batterie, ce qui prolonge efficacement la durée de vie du moteur et de la batterie.
- Modèle ECO à touche unique pour réduire la puissance et le niveau de bruit du moteur d'aspiration, adapté aux endroits où le bruit est faible.
- Élévation/abaissement électrique de la brosse et du support de raclette, levage automatique du support de raclette en cas de marche arrière, ce qui est sûr et efficace.
- Conception double brosse/pad, connexion innovante brosse/pad, la brosse/pad est facile et pratique à charger ou décharger.
- Grande capacité de 120 litres pour le réservoir de solution et la conception du réservoir de récupération, réduisant efficacement le nombre d'ajouts et de retraits d'eau. Alarme automatique pour le réservoir de solution vide et le réservoir de récupération plein.
- Grande ouverture du réservoir de récupération réversible, conception de démontage sans outil, facile à nettoyer et à entretenir.
- Le siège est équipé d'un interrupteur de sécurité, et l'épurateur s'arrête automatiquement lorsque le conducteur quitte le siège.



Batterie haute performance
Batterie plomb-acide de grande capacité, sans entretien, sûre et fiable, longue durée de vie.



Panneau de contrôle
Panneau tactile intégré et étanche, facile et rapide à utiliser.



Volant
Avec la boule de renforcement du volant, confortable à utiliser.



Port de charge
Port de charge externe, facile à charger.



Réservoir de récupération du hayon
Démontage sans outil, facile à nettoyer et à entretenir.



Orifice d'injection d'eau et indicateur de niveau d'eau
Affichage du niveau d'eau du réservoir d'eau claire, orifice d'injection d'eau à grande ouverture, facile à ajouter de l'eau claire.



Steak hygroscopique
Bande adhésive résistante à l'usure, conception en forme d'arc de succion et de raclage, facile à absorber l'eau sans résidus.



Roue motrice avant antidérapante à haute puissance
Roue avant antidérapante à haute puissance, la rampe ne s'incline pas, ce qui la rend plus sûre.



Efficacité et optimisation du temps de travail des opérateurs

Conception à double brosse pour une largeur de nettoyage jusqu'à : 810mm

Industries



Type de sols :



Eoxy



Résistance à l'usure




Carrelage



Marbre



PVC



Terrazzo



Petites briques type tomette



Chaux

NR810 Autolaveuse autoportée - Caractéristiques techniques

	Model		NR810
TECHNICAL DATA	Diamètre de la brosse	(mm)	810
	Largeur de la raclette	(mm)	2×410
	Capacité du réservoir de solution	(L)	120
	Capacité du réservoir de récupération	(L)	120
	Productivité propre	(m ² /h)	4860
	Temps de travail continu	(h)	4~5
	Puissance nominale du moteur à balais	(W)	2×380
	Puissance nominale aspiration	(W)	600
	Puissance du moteur d'entraînement	(W)	650
	Vitesse de déplacement	(km/h)	0~6.5
	Niveau sonore dB	(A)	68±3
	Batterie		24V (4×6V200Ah)
	Poids de la batterie	(kg)	4×33.7
Poids net (sans piles)	(kg)	330	
Dimensions du produit	(mm)	1415×600×1010	

